Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Oriģinālā Extreema® riņķveida strope ar HMPE kodolu

Preces apraksts



Oriģinālā Extreema® riņķveida strope ar HMPE serdi ir augstas izturības celšanas strope, kas izstrādāta smagiem celšanas darbiem, kur nepieciešams mazs pašsvars un augsta izturība. Paralēli izvietotā HMPE šķiedru serde nodrošina vienmērīgu slodzes sadalījumu un uzticamu veiktspēju. Apvienojumā ar griezumizturīgu HMPE apvalku tā ir piemērota prasīgām darba vidēm ar paaugstinātu nodiluma un bojājumu risku.

Tās serde ir izgatavota no HMPE materiāla (Trosar®), kas pēc izturības pret svaru ir līdz pat 15 reizēm stiprāks nekā tērauds.

Apvalks ir balts HMPE Extreema® L-series apvalks ar izcilu noturību pret griezumiem, nodilumu un caurduršanu. Baltais apvalks ir remontējams.

WLL diapazons: 3 t – 600 t
EWL diapazons: 0,5 m – 65 m

Kad izvēlēties šo produktu

Vispiemērotākā:

- Smagiem celšanas darbiem, kuros nepieciešama augsta izturība ar minimālu stropes pašsvaru
- Darba vidēm ar nodiluma, griešanas vai ķīmiskās iedarbības risku

Produkta priekšrocības:

- Paralēli izvietota HMPE serde nodrošina augstu izturību ar mazu pašsvaru
- Griezumizturīgs HMPE apvalks aizsargā pret nodilumu un caurduršanu
- Neuzsūc ūdeni un peld, tāpēc piemērota izmantošanai jūras nozarēs
- Ķīmiski izturīgs materiāls ļauj izmantot stropi skarbos darba apstākļos
- Remontējams apvalks pagarina kalpošanas laiku un samazina dīkstāvi
- RFID uzlabo pārbaudes procesus un izsekojamību

... *Read more*

Materiāls: HMPE
Marķējums: CE marķējums
Darba temperatūra : no -50°C līdz +70°C

Drošības koeficients: 7:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Oriģinālā Extreema® riņķveida strope ar HMPE kodolu

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m
340500300150170	3	1,5
340501000500170	10	5
340501000400170	10	4
340501000600170	10	6
340501001000170	10	10
340501501000170	15	10
340502000600170	20	6
340502301000170	23	10
340502500300170	25	3
340505001000170	50	10
340506000350170	60	3,5
340510000300170	100	3
340510001400170	100	14

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved