

Aizsargapvalks Extreema® EP-L

Preces apraksts



Saskaņā ar EN-1492 noteikumiem par riņķveida stropju drošu lietošanu, strope vienmēr ir jāaizsargā gan pie stiprinājuma punkta (šeikeļiem, tapas, āķiem utt.), gan pie celšanas ierīces (celtņa āķa).

Mūsu EP sērijas galvenais pielietojums ir celšanas aprīkojuma un ceļamā objekta aizsardzība, lai nodrošinātu drošāku celšanas procesu.

Izmantojot Extreema® aizsardzību, riņķveida stropēm un lentveida stropēm ir ievērojami ilgāks kalpošanas laiks, un tās padara darba apstākļus daudz drošākus.

EP-L aizsardzība ir izgatavota no 100% Dyneema®, pasaulē stiprākās šķiedras™. Krāsa – balta. To var piegādāt ar vai bez velcro striprinājumiem un dažādos izmēros. To ir viegli uzlikt un noņemt – ideāls risinājums stropes aizsardzībai.

EP-L aizsardzība ir ārkārtīgi izturīga un elastīga. Tai ir pierādīta efektivitāte daudzās nozarēs un pielietojumos. Aizsardzība novērš bojājumus kravām; tā ir ķīmiski izturīga un ārkārtīgi izturīga pret griezumiem, nodilumu un caurduršanu. Tas padara to par ideālu risinājumu atkārtotai asu kravu celšanai.

Pieejama arī kā EP-XL un XXL Extreema® Protect.

Extreema® EP-L aizsardzības īpašības:

- Augsta izturība pret griezumiem
- Augsta izturība pret plīsumiem
- Augsta nodilumizturība
- Laba izturība pret ķīmiskām vielām
- Neuzsūc ūdeni
- Viegli uzliedama un noņemama ar velcro vstiprinājumiem

Materiāls: 100% Dyneema®

Marķējums: Atbilstoši standartam

Standarts: EN 1492-2

except material

Artikula Nr.	Kods	Garums m	Platums mm
8005EPL050	EP-L0	0,5	100

8005EPL150	EP-L1	0,5	120
8005EPL250	EP-L2	0,5	150
8005EPL350	EP-L3	0,5	180
8005EPL450	EP-L4	0,5	200
8005EPL550	EP-L5	0,5	250
8005EPL650	EP-L6	0,5	300
8005EPL750	EP-L7	0,5	350
8005EPL850	EP-L8	0,5	400
8005EPL950	EP-L9	0,5	450
8005EPL1150	EP-L11	0,5	550
8005EPL1250	EP-L12	0,5	600
8005EPL1350	EP-L13	0,5	700
8005EPL1050	EP-L10	0,5	500
8005EPL1450	EP-L14	0,5	800
8005EPL1550	EP-L15	0,5	900
8005EPL1650	EP-L16	0,5	1 000
8005EPL0100	EP-L0	1	100
8005EPL1100	EP-L1	1	120
8005EPL2100	EP-L2	1	150
8005EPL3100	EP-L3	1	180
8005EPL4100	EP-L4	1	200
8005EPL5100	EP-L5	1	250
8005EPL6100	EP-L6	1	300

8005EPL7100	EP-L7	1	350
8005EPL8100	EP-L8	1	400
8005EPL9100	EP-L9	1	450
8005EPL11100	EP-L11	1	550
8005EPL12100	EP-L12	1	600
8005EPL13100	EP-L13	1	700
8005EPL10100	EP-L10	1	500
8005EPL14100	EP-L14	1	800
8005EPL15100	EP-L15	1	900
8005EPL16100	EP-L16	1	1 000
8005EPL3150	EP-L3	1,5	180
8005EPL2150	EP-L2	1,5	150
8005EPL5200	EP-L5	2	90
8005EPL10200	EP-L10	2	500
8005EPL6200	EP-L6	2	300
8005EPL6300	EP-L6	3	300
8005EPL4400	EP-L4	4	200
8005EPL7400	EP-L7	4	350
8005EPL6500	EP-L6	5	300

Tehniskā informācija

Code	Polyester round sling		Extreema round sling		PES webbing sling	
	1-zara	2-zaru	1-zara	2-zaru	platums (mm)	
	ton	ton	ton	ton		
EP-L1	1-4	N/A	1-5	N/A	30	
EP-L2	N/A	1-2	6-10	1-5	50-60	
EP-L3	5	3-4	12-15	6-10	N/A	
EP-L4	6-10	5	N/A	12-15	75	
EP-L5	12-15	6-10	20-45	N/A	90	
EP-L6	20					