

## Īso posmu ķēde Powertex PSL 8. klase

### Preces apraksts



Augstas kvalitātes Powertex celšanas ķēde, kas ideāli piemērota lietošanai, piemēram, izgatavojot 8. klases ķēdes stropes.

#### Īpašības:

- Droša - katrs ķēdes posms tiek pārbaudīts ar slodzes testu 2,5 x WLL rūpnīcā pirms piegādes
- Droša - katra partija tiek pārbaudīta, lai atbilstu minimālajai trūkšanas slodzei
- Duktilitāte - pirms plīsuma materiālam jāspēj pagarināties vismaz par 20% no sākotnējā garuma.
- Precīza - katrs ķēdes garums tiek kalibrēts rūpnīcā pirms piegādes
- Vienmērīga - PSL ķēdes tiek izgatavotas automātiskās ķēdes metināšanas mašīnās
- Atbilstoša - ķēdes atbilst EN 818-2 un Mašīnu direktīvai 2006/42/EC

... [Read more](#)

**Materiāls:** 8. klases rūdīts tērauds (EN 818-2)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Rūpnīcas simbols, 8. klase, partijas koda marķējums

**Darba temperatūra :** No -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanas. Līdz 400°C ar samazinājumu saskaņā ar standartu.

**Pārklājums:** Melna (RAL 9005).


**Standarts:** EN 818-2, AS 2321

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

## Īso posmu ķēde Powertex PSL 8. klase

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Min. trūkšanas slodze kN	Pārbaudes slodze (kN)	d mm	pmm mm	W1 mm	W2 mm	Svars kg/m
203100600000200	6	1,12	45,2	28,3	6	18	7,8	22,2	0,8
203100800000200	8	2	80,4	50,3	8	24	10,4	29,6	1,5
203101000000200	10	3,15	126	78,5	10	30	13	37	2,3
203101300000200	13	5,3	212	133	13	39	16,9	48,1	3,9
203101600000200	16	8	322	201	16	48	20,8	59,2	5,8
203102000000200	20	12,5	503	314	20	60	26	74	8,9