Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Īso posmu ķēde Powertex PSL 8. klase

Preces apraksts



Augstas kvalitātes Powertex celšanas ķēde, kas ideāli piemērota lietošanai, piemēram, izgatavojot 8. klases ķēdes stropes.

Īpašības:

- Droša - katrs ķēdes posms tiek pārbaudīts ar slodzes testu 2,5 x WLL rūpnīcā pirms piegādes
- Droša - katra partija tiek pārbaudīta, lai atbilstu minimālajai trūkšanas slodzei
- Duktilitāte - pirms plīsuma materiālam jāspēj pagarināties vismaz par 20% no sākotnējā garuma.
- Precīza - katrs ķēdes garums tiek kalibrēts rūpnīcā pirms piegādes
- Vienmērīga - PSL ķēdes tiek izgatavotas automātiskās ķēdes metināšanas mašīnās
- Atbilstoša - ķēdes atbilst EN 818-2 un Mašīnu direktīvai 2006/42/EC

... Read more

Materiāls: 8. klases rūdīts tērauds (EN 818-2)
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Rūpnīcas simbols, 8. klase, partijas koda marķējums
Darba temperatūra : No -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanas. Līdz 400°C ar samazinājumu saskaņā ar standartu.
Pārklājums: Melna (RAL 9005).
Standarts: EN 818-2, AS 2321, ASTM A391/A391M

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Īso posmu ķēde Powertex PSL 8. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Min. trūkšanas slodze kN	Pārbaudes slodze (kN)	d mm	p mm	W1 mm	W2 mm	Svars kg/m
203100600000200	6	1,12	45,2	28,3	6	18	7,8	22,2	0,8
203100800000200	8	2	80,6	50,3	8	24	10,92	29,6	1,5
203101000000200	10	3,15	126	78,5	10	30	13	37	2,3
203101300000200	13	5,3	214	133	13	39	17,48	48,1	3,9
203101600000200	16	8	322	201	16	48	20,8	59,2	5,8
203102000000200	20	12,5	504	314	20	60	26	74	8,9

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved