

## Riņķveida lentas stropes - mazās

### Preces apraksts



**Apraksts:** Stropes pārsvarā izmanto spāru celšanai, māju būvniecībā. Riņķveida stropes baltā vai orandžā krāsā.

- 1,1 m stropei drošības koeficients: 5:1
- 1 m stropei drošības koeficients: 7:1

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

**Materiāls:** Poliesters, izturīgs pret skābēm.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums un lietošanas instrukcija.

**Standarts:** EN 1492-1

**Drošības koeficients:** 7:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Garums m	Lentas platums, mm	Krāsa	Celbspēja (WLL) tonnas, Cilpa	Celbspēja (WLL) tonnas, U-veida	Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celbspēja (WLL) tonnas, 45°-60°
341100050110020	0,5	1,1	25	Balta	0,4	1	0,7	0,5
341100050100020	0,5	1	25	Balta	0,4	1	0,7	0,5

## Rasējums

