

Tekstila stropes Secutex

Preces apraksts



Izpildījums: Tekstila stropes ar krāsu marķējumu un mīkstajām cilpām abos galos.

Stiepšanās pie celbspējas nomināla: 2-3%.

Garuma pielāde: nomināls $\pm 3\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Visu veidu industriālai celšanai. Ļoti laba griešanas pretestība un laba izturība.

Materiāls: Poliesters ar 5mm poliuretāna pārvalku. Noturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, Stropēm ir zila marķējuma zīme, uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : apmēram -40° - $+70^{\circ}\text{C}$. Uz īsiem brīžiem var izturēt apmēram $+90^{\circ}\text{C}$.

Standarts: EN 1492-1

Drošības koeficients: 7:1.

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
34110010XXX0040	1
34110020XXX0040	2
34110030XXX0040	3
34110040XXX0040	4
34110050XXX0040	5
34110080XXX0040	8

Rasējums

