

## Satvērējs TNMH

### Preces apraksts



Paredzēts horizontālai pacelšanai un transportēšanai visām neelastīgām plāksnēm un konstrukcijām, nesaskrāpējot un nebojājot materiāla virsmu.

Ideāli piemērots materiālu pacelšanai, piemēram, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, dabīgais akmens, kompozītmateriāli, krāsoti materiāli, koks, stikls, plastmasa u.c. Terrier TNMH satvērējs vienmēr jāizmanto pa pāriem (vai vairākos pāros).  
Pieejamie žokļu atvērumi: no 0 līdz 50 mm

### Īpašības:

- Žoklis un mehānisms pārklāti ar īpašu augstas kvalitātes audumu, kas iztur spiedienu
- Kompakts dizains ar augstu pacelšanas kapacitāti
- Viegls dizains ērtai lietošanai
- Kvalitatīvs, īpaši izturīgs metināts korpuss

[... Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Tips, sērijas numurs, WLL, žokļa atvērums


**Darba temperatūra :** - 40°C līdz +50°C.

**Standarts:** EN 13155

**Piezīme:** Vienmēr jāizmanto pa pāriem (vai vairākos pāros)

## Satvērējs TNMH

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Žokļa atvērums (mm) mm	H (mm) mm	S mm	T (mm) mm	U (mm) mm	V (mm) mm	W (mm) mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Svars kg
502100100251610	1 TNMH	1	0-25	10	94	20	155	140	15	65	15	2,4
502100200451610	2 TNMH	2	0-45	15	151	30,5	267	225	23	90	15	7,5
502100300451610	3 TNMH	3	0-45	15	151	30,5	271	225	20	90	15	8,3
502100400501610	4 TNMH	4	0-50	17,5	161	30,5	300	250	20	115	30	13
502100600501610	6 TNMH	6	0-50	17,5	161	30,5	306	250	25	130	30	18