

## Troses žņaugis BG-S

### Preces apraksts



Piemērots vispārējai lietošanai.

#### Funkcijas:

- Viens žņaugis ir piemērots stiprinājumiem un balstiem.
- Divi žņaugi nodrošina stiprinājumu, kas ir apstiprināts dinamiskai celšanai.
- Testēts un apstiprināts celšanai ar tērauda trosēm (1960 N/mm<sup>2</sup>).
- Efektivitāte pārsniedz 90% no troses minimālās trūkšanas slodzes (MBL)
- KTL e-pārklājums nodrošina labāku izturību pret koroziju nekā elektrocinkots un ir videi draudzīgāks.
- Pieejamas arī nerūsējošā tērauda (AISI 316) versijas.

... [Read more](#)

**Materiāls:** Tērauds EN 10 130 – DC01, skrūvju klase 8.8

**Darba temperatūra :** -50 līdz +100 °C

**Pārklājums:** KTL katforēzes pārklājums, melns.

**Piezīme:** Troses žņaugi ir apstiprināt celšanas vajadzībām līdz 5 mm trosēm.

## Troses žņaugš BG-S

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Rec. number of locks lifting	Rec. number of locks not lifting	Svars kg/100pc
121100200010	2	2	1	1,2
121100300010	3	2	1	1,7
121100400010	4	2	1	2,5
121100500010	5	2	1	4,5
121100600010	6	-	1	6,2