Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses žņaugs BG-S

Preces apraksts



Piemērots vispārējai lietošanai.

Funkcijas:

- Viens žņaugs ir piemērots stiprinājumiem un balstiem.
- Divi žņaugi nodrošina stiprinājumu, kas ir apstiprināts dinamiskai celšanai.
- Testēts un apstiprināts celšanai ar tērauda trosēm (1960 N/mm²).
- Efektivitāte pārsniedz 90% no troses minimālās trūkšanas slodzes (MBL)
- KTL e-pārklājums nodrošina labāku izturību pret koroziju nekā elektrocinkots un ir videi draudzīgāks.
- Pieejamas arī nerūsējošā tērauda (AISI 316) versijas.

... *Read more*

Materiāls: Tērauds EN 10 130 – DC01, skrūvju klase 8.8
Darba temperatūra : –50 līdz +100 °C
Pārklājums: KTL katoforēzes pārklājums, melns.
Piezīme: Troses žņaugi ir apstiprināt celšanas vajadzībām līdz 5 mm trosēm.

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses žņaugs BG-S

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Rec. number of locks lifting	Rec. number of locks not lifting	Svars kg/100pc
121100200010	2	2	1	1,2
121100300010	3	2	1	1,7
121100400010	4	2	1	2,5
121100500010	5	2	1	4,5
121100600010	6	-	1	6,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved