Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Celšanas cilpa Pewag PLZW-DW DW15

Preces apraksts



Celšanas cilpa PLZW-DW DW15 ir īpaši izstrādāta lietošanai ar betona un tērauda konstrukcijām, nodrošinot drošu un efektīvu elementu pacelšanu un pārvietošanu pēc pareizas uzstādīšanas. Pēc nostiprināšanas cilpa rotē par 360°, bet kravas stiprinājums ir nolokāms par 180°, sniedzot papildu elastību dažādos darba apstākļos.

PLZW-DW DW15 tiek uzstādīts uz vītņstieņa, un tam ir integrēts nostiprināšanas mehānisms, kas novērš nejaušu atbrīvošanos vibrāciju ietekmē.

Atļautā lietošana:
Lai uzzinātu darba slodzes ierobežojumus atļautajos vilkšanas virzienos, lūdzu, skatiet darba slodzes ierobežojumu tabulu.

Neatļautā lietošana:
Montāžas laikā jāpārliecinās, ka netiek radīta nepareiza slodze šādu faktoru dēļ:

- Vilkšanas virziens ir traucēts
- Vilkšanas virziens nav norādītajā zonā
- Slodzes gredzens balstās pret malām vai virsmām

... Read more

Materiāls: Sakausējuma tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Darba slodzes ierobežojums (WLL), vītnes izmērs un individuāls sērijas numurs.
Darba temperatūra : no -20 °C līdz +200 °C
Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 2.5:1


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Celšanas cilpa Pewag PLZW-DW DW15

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Vītne, mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	Svars kg
42154105216	PLZW-DW 3,6T DW15	3,6	DW15	50	83	19	45	112	45	50	0,85

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved