



## Celšanas cilpa Pewag PLZW-DW DW15

### Preces apraksts

Celšanas cilpa PLZW-DW DW15 ir īpaši izstrādāta lietošanai ar betona un tērauda konstrukcijām, nodrošinot drošu un efektīvu elementu pacelšanu un pārvietošanu pēc pareizas uzstādīšanas. Pēc nostiprināšanas cilpa rotē par 360°, bet kravas stiprinājums ir nolokāms par 180°, sniedzot papildu elastību dažādos darba apstākļos.

PLZW-DW DW15 tiek uzstādīts uz vītņstieņa, un tam ir integrēts nostiprināšanas mehānisms, kas novērš nejaušu atbrīvošanos vibrāciju ietekmē.

#### Atļautā lietošana:

Lai uzzinātu darba slodzes ierobežojumus atļautajos vilkšanas virzienos, lūdzu, skatiet darba slodzes ierobežojumu tabulu.

#### Neatļautā lietošana:

Montāžas laikā jāpārlicinās, ka netiek radīta nepareiza slodze šādu faktoru dēļ:

- Vilkšanas virziens ir traucēts
- Vilkšanas virziens nav norādītajā zonā
- Slodzes gredzens balstās pret malām vai virsmām

**Materiāls:** Sakausējuma tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Darba slodzes ierobežojums (WLL), vītnes izmērs un individuāls sērijas numurs.

**Darba temperatūra :** no -20 °C līdz +200 °C

**Standarts:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Drošības koeficients:** 2.5:1

| Artikula Nr. | Kods              | Celbspēja tonnas | Vītne, mm | a (mm) mm | b (mm) mm | c (mm) mm | d (mm) mm | e (mm) mm | f (mm) mm | h (mm) mm | Svars kg |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 42154105216  | PLZW-DW 3,6T DW15 | 3,6              | DW15      | 50        | 83        | 19        | 45        | 112       | 45        | 50        | 0,85     |

## Tehniskā informācija



## Rasējums

