

Celšanas cilpa Pewag PLOW

Preces apraksts



Celšanas cilpa PLOW ir aprīkota ar lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju pat zem slodzes. Patentētais dizains garantē inovatīvas funkcijas un uzticamu veiktspēju. Montāžu un demontāžu iespējams veikt bez instrumentiem, padarot to ātru un ērtu lietošanā. Gredzens ir rotējams par 360°, ļaujot pilnībā pielāgot vilkšanas virzienu, un nolokāms par 180°, nodrošinot papildu elastību.

100% pārbaudīta skrūve uz plaisām ar korozijas aizsardzību garantē maksimālu drošību un ilgmūžību. Integrētā uzmava aizsargā slodzes kontaktvirsmu, nodrošinot minimālu nodilumu. Katram izstrādājumam ir unikāls sērijas numurs, kas nodrošina izsekojamību. Produkts piedāvā četrkārtīgu drošības rezervi pret lūzumu, atbilstot visaugstākajiem drošības standartiem.

Patentētā sistēma ļauj veikt montāžu/demontāžu bez instrumentiem, padarot celšanas cilpu viegli noņemamu pēc lietošanas.

Atļautā lietošana:

Lai uzzinātu darba slodzes ierobežojumus atļautajos vilkšanas virzienos, lūdzu, skatiet darba slodzes ierobežojumu tabulu.

Neatļautā lietošana:

Montāžas laikā jāpārlicinās, ka netiek radīta nepareiza slodze šādu faktoru dēļ:

- Vilkšanas virziens ir traucēts
- Vilkšanas virziens nav norādītajā zonā
- Slodzes gredzens balstās pret malām vai virsmām

... [Read more](#)

Materiāls: Sakausējuma tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Darbības slodze (WLL), vītnes izmērs un individuāls sērijas numurs.

Darba temperatūra : No -20°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1

except grade/WLL

Piezīme: Pieejams dažādos garumos

Drošības koeficients: 4:1

Celšanas cilpa Pewag PLOW

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Vītne, mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	n mm	n max mm	Svars kg
42154097167	PLOW 0,4 t	0,4	M8	40	65	15	34	88	34	34	12	80	0,44
42154097168	PLOW 0,8 t	0,8	M10	40	65	15	34	88	34	34	15	100	0,45
42154105554	PLOW 1,2 t	1,2	M12	40	65	15	34	88	34	34	18	140	0,45
42154097170	PLOW 2 t	2	M16	50	83	19	41	112	42	45	24	250	0,95
42154097171	PLOW 3,4 t	3,4	M20	70	121	28	53	161	67	67	30	250	3
42154097172	PLOW 4,7 t	4,7	M24	70	121	28	53	161	67	67	36	300	3