



Celšanas cilpa Pewag PLTW

Preces apraksts

PLTW skrūvējamā celšanas cilpa ir ideāli piemērota dažādu mašīnbūves komponentu un transportlīdzekļu virsbūvju uzstādīšanai. Tā kalpo gan kā pacelšanas punkts, gan kā kravas nostiprināšanas elements. Lietojot šo cilpu, svarīgi ņemt vērā drošības faktorus – īpaši WLL (maksimālo darba slodzi) pacelšanai un LC (nostiprināšanas spēku) piesaistes pielietojumos. Cilpa ir aprīkota ar elastīgu metinātu gredzenu un kalta tērauda kronšteinu, kas nodrošina augstu izturību. Komplektā ietilpst divas augstas kvalitātes skrūves, kas ir pārbaudītas uz plaisām, garantējot drošu un uzticamu lietošanu.

Atļauta lietošana

Lai nodrošinātu maksimālu drošību, pirms lietošanas iepazīstieties ar darbības slodzes ierobežojumiem, kas norādīti pārbaudes sertifikātā vai slodzes tabulā.

Neatļautā lietošana

Montāžas laikā jāpārliecinās, ka netiek radīta nepareiza slodze šādu faktoru dēļ:

- Vilkšanas virziens ir traucēts
- Vilkšanas virziens nav norādītajā zonā
- Slodzes gredzens balstās pret malām vai virsmām

Materiāls: Sakausējuma tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -20°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1

except grade/WLL

Piezīme: LC (nostiprināšanas spēks) daN vienībās = 2 × nominālā slodzes kapacitāte

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne, mm	Screw mm	a (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	g (mm)	k (mm)	l (mm)	n mm
42154121756	PLTW 3,15t	3,15	M16	24	40	20	65	134	39	90	128	24
42154121757	PLTW 4,5t	4,5	M20	30	40	20	65	135	40	100	140	30
42154121758	PLTW 10t	10	M30	46	65	27	103	207	62	160	222	45
42154121759	PLTW 16t	16	M36	50	70	33	107	230	69	176	246	54

Tehniskā informācija



Rasējums

