



Celšanas cilpa Pewag PLZW-FIX-SP Zeta

Preces apraksts

PLZW-FIX-SP celšanas cilpa ir rotējama par 360° un piemērota slodzes uzņemšanai visos virzienos. Integrētā uzmava pasargā kravas virsmu no bojājumiem. Skrūve ir 100% pārbaudīta uz plaisām un aprīkota ar korozijas aizsardzību, kas nesatur nesatur hromātu VI.

PLZW-FIX-SP nav izjaucama, taču tajā ir iebūvēta atsperīte, kas nodrošina gredzena stabilitāti.

Materiāls: Sakausējuma tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, vītnes izmērs un individuāls sērijas numurs

Darba temperatūra : no -20 °C līdz +200 °C

Standarts: EN 1677-1

except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Vītne, mm	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	h (mm)	n mm	n max mm
42154092941	PLZW-FIX-SP 0,4T	0,4	M8	40	64	14	34	77	30	29	12	80
42154092943	PLZW-FIX-SP 0,63T	0,63	M10	40	64	14	34	77	30	29	15	100
42154093204	PLZW-FIX-SP 0,95T	0,95	M12	40	64	14	34	77	30	29	18	180
42154096423	PLZW-FIX-SP 1,8T	1,8	M16	50	83	19	50	112	45	43	24	260
42154096424	PLZW-FIX-SP 2,5T	2,5	M20	50	83	19	50	112	45	43	30	330
42154012816	PLZW-FIX-SP 4T	4	M24	70	121	28	69	161	68	64	36	355
42154091998	PLZW-FIX-SP 6,3T	6,3	M30	70	121	28	69	161	68	64	45	355
42154093894	PLZW-FIX-SP 10T	10	M36	110	183	38	114	259	108	106	59	328
42154093895	PLZW-FIX-SP 13T	13	M42	110	183	38	114	259	108	106	69	328
42154093896	PLZW-FIX-SP 15T	15	M48	110	183	38	114	259	108	106	74	328

Tehniskā informācija

□

Rasējums

