

Celšanas cilpa Pewag PLZW-rapid

Preces apraksts



PLZW-rapid ir celšanas punkts, ko var uzstādīt ātri un bez sarežģījumiem. Nospied pogu, ievieto to savienojuma vietā, atlaid pogu un pievelc skrūvi ar roku. Pārbaudi, vai redzams zaļais gredzens – tas nozīmē, ka viss ir droši un cilpa ir gatava lietošanai.

PLZW-rapid ir izstrādāta maksimālai pielāgojamībai – tā ir rotējama par 360°, ļaujot pielāgot vilkšanas virzienu, un gredzenu iespējams nolocīt par 180°, nodrošinot papildu daudzpusību. Skrūve ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Katram izstrādājumam ir individuāls sērijas numurs, un tas nodrošina pieckāršu drošības rezervi pret lūzumu.

... [Read more](#)

Materiāls: Sakausējuma tērauds, nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, vītnes izmērs un individuāls sērijas numurs

Darba temperatūra : no -20°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Celšanas cilpa Pewag PLZW-rapid

Rasējums



Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Celšanas spēja tonnas | Vītne, mm | a (mm) mm | b (mm) mm | c (mm) mm | d (mm) mm | e (mm) mm | f (mm) mm | h (mm) mm | n mm mm | Svars kg |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 42154106202 | PLZW-R 0.4t | 0,4 | M10 | 40 | 64 | 14 | 33 | 77 | 30 | 30 | 20 | 0,3 |
| 42154106204 | PLZW-R 0.5t | 0,5 | M12 | 40 | 64 | 14 | 33 | 77 | 30 | 30 | 23 | 0,3 |
| 42154106205 | PLZW-R 1.1t | 1,1 | M16 | 50 | 83 | 19 | 53 | 112 | 45 | 41 | 24 | 0,85 |