



## Gliemežpārveda rokas vinča WW250-1500 EV, cinkota

### Preces apraksts

Šī rokas vinča ir ļoti droša, pateicoties gliemežpārveda transmisijas bremsēšanas efektam, kombinācijā ar slodzes spiediena bremzi. To var uzstādīt dažādos veidos, un tai ir troses uzglabāšanas kapacitāte līdz 120 metriem.

- Piemērots celšanai un vilkšanai
- Slodzes spiediena bremze ar dubultu klikšķa mehānismu drošai un stabilai slodzes fiksācijai jebkurā pozīcijā
- Regulējama roktura pozīcija
- Piemērota montāžai pie sienas un (pēc izvēles) pie grīdas
- Cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)

### Iespējas:

- 2 krāsas slāņi (2L)
- Rievots vinčas trumulis (GD)
- 2 trumuļa nodalījumi (2D) vai līdz pat 8 (XD)
- Piemērots Dyneema virvei (DY)
- Spiediena rullītis (PR)
- Piemērots lietošanai ar lentu: platums 50 mm, biezums 2 mm (WB)  
Lentes uzglabāšana WW250: 10 m  
Lentes uzglabāšana WW500–WW1000: 14 m
- Piemērots grīdas montāžai (FM)
- ATEX sertificēta 2. un 22. zonai (EX)  
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C  
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Materiāls:** Tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Pārklājums:** Cinkota apdare.

**Standarts:** EN 13157

**Piezīme:** Tērauda troses, nerūsējošā tērauda troses, Dyneema virves vai lentas jāpasūta atsevišķi.

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Darba slodze pirmajam slānim kg	Celšanas ātrums m/min.	Maks. rokas spēks (kg)	Celtspēja pēdēja tinuma kārta (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	Svars kg
501300030001080	WW250 EV	0,25	4	104	250	1	5	92	238	145	100	192	107	105	48	14	160	191	15	365	280	171	132	10
501300050001080	WW500 EV	0,5	6	78,2	500	1,2	10	224	269	160	115	223	108	135	70	14	190	221	15	393	325	193	132	13
501300100001080	WW1000 EV	1	8	72,5	1 000	0,8	13	527	302	195	141	254	109	162	102	17	240	266	15	440	350	263	132	22
501300150001080	WW1500 EV	1,5	10	41	1 500	0,5	14	846	302	250	178	254	109	162	102	17	240	278	15	451	350	306	132	24

## Rasējums

