

Rokas vinča TL1500 SST, nerūsējošais tērauds

Preces apraksts



Šī zobratu vinča ir ātra, ērta lietošanā un piemērota montāžai gan pie sienas, gan pie grīdas. Brīvās darbības funkcija ir pieejama arī šim modelim, ļaujot ātri atvienot trumuli un izvilkt trosi.

- Izturīga un droša vinča celšanai un vilkšanai
- Aizsardzības klase IP54
- Slodzes spiediena bremze ar dubultu klikšķa mehānismu drošai un stabilai slodzes fiksācijai jebkurā pozīcijā
- Slēgta pārnese kārba aizsardzībai pret apkārtējās vides ietekmi
- Regulējama roktura pozīcija
- Piemērota montāžai pie sienas un grīdas
- Nerūsējošais tērauds 304

Iespējas:

- Cinkota apdare 6–8 mikroni (EV)
- 2 krāsas slāņi (2L)
- Nerūsējošā tērauda klase 304 (SST304)
- 2 trumuļa nodalījumi (2D)
- Brīvās darbības mehānisms — trumuļa atvienošanai (FS)
- ATEX sertificēta 2. un 22. zonai (EX)

CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiāls: Nerūsējošais tērauds 304

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -20°C līdz +70°C


Standarts: EN 13157

Piezīme: Trosi jāpasūta atsevišķi — lūdzu, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Drošības koeficients: 4:1

Rokas vinča TL1500 SST, nerūsējošais tērauds

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Darba slodze pirmajam slānim kg	Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg	Svars kg
501300150001060	TL1500 SST	1,5	10	21	1 500	927	27,5