

Tērauda trosē ROPETEX S65

Preces apraksts

ROPETEX

SZ ZS G

Ropetex S65 (un S16) ir vispārēja pielietojuma trosē ar diametru no 8 līdz 38 mm. Ir pieejamas troses S65 ar metāla serdi (IWRC) vai S16 ar organiskās šķiedras serdi (FC). S65 ir mazāk elastīga, taču tai ir lielāka izturība un augsta noturība pret deformēšanos un nodilumu, īpaši, ja to lieto uz trīšiem vai spolēm. S16 ir elastīga trosē ar zemāko trūkšanas slodzi.

Pielietojums: trošu stropē, viņčām, celšanas iekārtām, celšanas ierīcēm, pietauvošanās trosēm, vilkšanas tauvām, celtņiem, telferiem.

Trošu tinums: labais parastais (RHOL) un kreisais parastais (LHOL).

Alternatīvas:

- Ropetex S16 ir līdzīga trosē ar organiskās šķiedras serdi (FC).

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: 6x36WS+IWRC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C, darba temperatūrā no 100 ° C līdz 200 ° C troses izturība var samazināties par 10%

Standarts: EN 12385-4

Aizpildījuma koeficients: 0,58

RCN: 09

Vispārējam
pielietojumam



Viņčām




Kāpurķēžu celtņiem



Pāju celtņiem



Tilta celtņiem



Portāla strēles
celtņiem



Mobilām
portālceltņiem



Buka celtņiem



Metalurģijas tilta
celtņiem



Mobilajiem ostas
celtņiem



Iekraušanas
celtņiem



Konteinieru
celtņiem



Jūras
celtņiem



Torņa
celtņiem



Atsaitēm



Trošu stropēm



| Artikula Nr. | Troses diametrs mm | Stiepes izturība N/mm ² | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze kN | Metāla laukums | Eļļošana | Svars kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|
| 101100804270021 | 8 | 1 960 | Cinkota | sZ | 44,7 | 29,4 | A-1 | 26,2 |
| 101100904270021 | 9 | 1 960 | Cinkota | sZ | 56,5 | 37,3 | A-1 | 33,1 |
| 101101004270021 | 10 | 1 960 | Cinkota | sZ | 69,8 | 46 | A-1 | 40,9 |
| 101101104270021 | 11 | 1 960 | Cinkota | sZ | 84,4 | 55,7 | A-1 | 49,5 |
| 101101204270021 | 12 | 1 960 | Cinkota | sZ | 100 | 66,2 | A-1 | 58,9 |
| 101101304270021 | 13 | 1 960 | Cinkota | sZ | 118 | 77,7 | A-1 | 69,1 |
| 101101403270021 | 14 | 1 960 | Cinkota | zS | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101404270021 | 14 | 1 960 | Cinkota | sZ | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101603270021 | 16 | 1 960 | Cinkota | zS | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101604270021 | 16 | 1 960 | Cinkota | sZ | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101704270021 | 17 | 1 960 | Cinkota | sZ | 202 | 133 | A-1 | 118 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|---------|----|-------|-----|-----|-----|
| 101101803270021 | 18 | 1 960 | Cinkota | zS | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101804270021 | 18 | 1 960 | Cinkota | sZ | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101903270021 | 19 | 1 960 | Cinkota | zS | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101101904270021 | 19 | 1 960 | Cinkota | sZ | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101102003270021 | 20 | 1 960 | Cinkota | zS | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102004270021 | 20 | 1 960 | Cinkota | sZ | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102203270021 | 22 | 1 960 | Cinkota | zS | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102204270021 | 22 | 1 960 | Cinkota | sZ | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102403270021 | 24 | 1 960 | Cinkota | zS | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102404270021 | 24 | 1 960 | Cinkota | sZ | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102603270021 | 26 | 1 960 | Cinkota | zS | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102604270021 | 26 | 1 960 | Cinkota | sZ | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102803270021 | 28 | 1 960 | Cinkota | zS | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101102804270021 | 28 | 1 960 | Cinkota | sZ | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101103003270021 | 30 | 1 960 | Cinkota | zS | 628 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103004270021 | 30 | 1 960 | Cinkota | sZ | 629 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103203270021 | 32 | 1 960 | Cinkota | zS | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103204270021 | 32 | 1 960 | Cinkota | sZ | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103404270021 | 34 | 1 960 | Cinkota | sZ | 807 | 532 | A-1 | 473 |
| 101103603270021 | 36 | 1 960 | Cinkota | zS | 904 | 596 | A-1 | 530 |
| 101103604270021 | 36 | 1 960 | Cinkota | sZ | 904 | 596 | A-1 | 530 |
| 101103804270021 | 38 | 1 960 | Cinkota | sZ | 1 010 | 664 | A-1 | 591 |