



Vispārējam  
pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



## Tērauda trose ROPETEX S42

### Preces apraksts

**ROPETEX**



Ropetex S42 ir vispārēja pielietojuma trose ar organiskās šķiedras serdi (FC). Ropetex S42 ir pieejamas ar diametru līdz 6 mm.

**Pielietojums:** lauksaimniecībā, nelielo izkārtņu karināšanai, bet ne celšanai.

#### Alternatīvas:

- ROPETEX S49 ir līdzīga trose, bet ar organiskās šķiedras serdi (WSC), un ir elastīgāka.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

**Konstrukcija:** 6x7-FC

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +100°C

**Standarts:** EN 12385-4

**Aizpildījuma koeficients:** 0,47

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
101100204270030	2	1 960	Cinkota	sZ	2,6	1,48	Sausa	1,38
101100304270030	3	1 960	Cinkota	sZ	5,86	3,32	Sausa	3,11
101100404270030	4	1 960	Cinkota	sZ	10,4	5,9	Sausa	5,52
101100504270030	5	1 960	Cinkota	sZ	16,3	9,23	Sausa	8,63
101100604270030	6	1 960	Cinkota	sZ	23,4	13,3	Sausa	12,4