

## Trīsstūrveida traversa

### Preces apraksts



**Apraksts:** Trīsstūrveida traversas pielietojamas līdzīgos gadījumos kā celšanas sijas. Tabulā norādītās maksimālās celtpējas (WLL) darbojas pie 90° celšanas leņķa. Celtpēja samazinās par 30% pie celšanas leņķa no 90°-120°. Visas trīsstūrveida traversas tiek aprīkotas ar atbilstošas celtpējas 2 šeikeļiem. Centrālā piekares punkta celtpēja ir vienāda ar atbilstoša šeikeļa celtpēju.

**Pārbaudes slodze:** 1,5 x WLL.


**Konstrukcija:** Nodilumizturīga lokšņu metāla konstrukcija ar šeikeļiem paredzētām piekares cilpām.

**Materiāls:** Traversa un plāksnes no augstas izturības tērauda.

**Marķējums:** Celtpēja (WLL), CE marķējums.

**Pārklājums:** Dzeltens, krāsots.

**Piezīme:** Citu celtpēju un izmēru trīsstūrveida traversas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma.



Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Šeikelis	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	Svars kg
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100

## Rasējums

