



Powertex enkurstrope AS

Preces apraksts

Powertex enkurstrope AS ir elastīga tekstila enkurstrope, kas paredzēta individuālai kritiena aizsardzībai. Tā ir izstrādāta, lai izveidotu drošu enkurošanās punktu situācijās, kad nav iespējams izmantot pastāvīgos enkurus vai sastatņu āķus. Enkurstrope viegli aptinas ap sijām, konstrukcijām vai citiem piemērotiem enkura punktiem un tieši savienojas ar kritiena aizsardzības aprīkojumu. Tā nodrošina vienkāršu, pārnēsājamu risinājumu pagaidu enkurošanai, strādājot augstumā.

Kad izvēlēties šo produktu

- Kad nepieciešams pagaidu enkurošanās punkts, bet nav pieejams pastāvīgais enkurs
- Lietošanai uz tērauda sijām, konstrukcijām vai līdziģos enkura punktos, kur sastatņu āķis nav piemērots
- Piemērots iekštelpu un āra darbiem standarta industriālajās temperatūrās

Produkta priekšrocības

- **Drošs pagaidu enkurošanās punkts:** Piemērots situācijām, kur pastāvīgie enkuri nav pieejami, nodrošinot efektīvu kritiena aizsardzības sistēmu dažādās darba vidēs.
- **Izturīga poliestera lenta:** 25 mm plata, ūdeni atgrūdoša lente nodrošina uzticamu veiktspēju visos apstākļos.
- **Krāsu kodi atbilstoši garumam:** Katrai garuma versijai ir sava krāsa, kas atvieglo pareizā produkta izvēli un samazina uzstādīšanas kļūdu risku.
- **Viegls un praktisks lietošanā:** Kompaktais dizains ļauj enkurstropes viegli pārnēsāt, uzstādīt un pārvietot darba laikā.
- **Skaidrs pastāvīgais marķējums:** CE marķējums, sērijas numurs, garums, ražošanas datums un norāde "NOT FOR LIFTING" nodrošina izsekojamību un atvieglo regulārās pārbaudes

Materiāls: Ūdeni atgrūdošs poliesters

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Piegādātāja simbols, Produkta identifikācija, Minimālā pārrāvuma slodze, Garums, Ražošanas datums, Sērijas numurs

Darba temperatūra : -20°C līdz +50°C

Standarts: EN 795-B, EN 566, EN 354

Piezīme: Atceries! Sakabes pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Uzmanību: Nav paredzēts celšanai!

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Garums m	Krāsa	Svars kg
825100060920	22	1	0,6	Zaļa	0,05
825100080920	22	1	0,8	Melna	0,07
825100120920	22	1	1,2	Zila	0,11
825100150920	22	1	1,5	Dzeltena	0,13
825100200920	22	1	2	Sarkana	0,17