

## Ruļļu āķis CKPM

### Preces apraksts



### CERTEX

#### Ar atsvaru

**Apraksts:** Vidēja un liela svara ruļļiem un ruļļiem ar lielu platumu. Āķi nelietojot, to vajadzētu glabāt uz speciāla stenda.

**Pārbaudes slodze:** 1,5 x WLL.

[... Read more](#)

**Konstrukcija:** Zema profila. Atsvars nodrošina āķa atrašanos horizontāli gan bez, gan ar kravu. Iziekta plāksne augšpusē palīdz aizsargāt rulli no bojajumiem.

**Materiāls:** Augstas izturības konstrukciju tērauda loksne.

**Marķējums:** Tips, celtpēja, max. ruļļa platums un CE marķējums.


**Pārklājums:** Krāsots.

**Piezīme:** Mēs iesakam lietot 2-zaru ķēžu stropie vietā, kur atļauj griestu augstums. Palielinot attālumu L tiek iegūts labāks balansējums.

**Drošības koeficients:** 1,5 x WLL.

## Ruļļu āķis CKPM

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Maks. ruļļu platums (mm)	B (mm) mm	C (mm) mm	E (mm) mm	G (mm) mm	H (mm) mm	L (mm) mm	S mm	Svars kg
503500507500060	5	750	90	200	565	80	550	380	170	225
503501001270060	10	1,270	90	200	1 270	100	700	475	250	630
503501001500060	10	1,500	90	200	1 100	100	650	500	290	910
503501206000060	12	600	120	250	600	100	900	500	235	430
503501501700060	15	1,700	140	300	1 300	100	700	660	350	1 060
503502001500060	20	1,500	140	300	1 125	110	770	680	365	1 300
503502501350060	25	1,350	200	400	1 015	120	900	780	365	1 400
503503001500060	30	1,500	200	400	1 125	120	1 000	820	400	1 900