Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palešu dakšas ar automātisko balansēšanu – PFAB

Preces apraksts



POWERTEX palešu dakšas ar automātisko balansēšanu ir paredzētas standarta palešu celšanai ar celtni. Celšanas cilpa ar atsperi notur dakšas horizontāli, ļaujot operatoriem efektīvāk un precīzāk pozicionēt kravu.

Šīs palešu dakšas nodrošina kontrolētu, drošu un paredzamu palešu pārvietošanu noliktavās, būvlaukumos un citās industriālās vidēs, kur nepieciešama stabila celšana un atbilstība drošības prasībām.

Kad izvēlēties šo produktu:

- Standarta palešu celšana ar celtni no garās malas
- Darbiem, kur nepieciešama stabila dakšu pozicionēšana un regulējams dakšu attālums

Produkta priekšrocības

- Atsperes tipa celšanas cilpa automātiski balansē dakšas horizontāli, uzlabojot kravas kontroli celšanas laikā
- Automātiskā balansēšanas sistēma aktivizējas, sākot no 20% WLL, nodrošinot paredzamu darbību pareizi novietotai kravai
- Regulējams dakšu attālums un sijas augstums ļauj apstrādāt dažādu izmēru paletes un dažādas kravu konfigurācijas
- Integrētā drošības ķēde notur kravu pat pie 90° slīpuma, nodrošinot labāku kravas noturēšanu
- Slēptās atsperes un sviru mehānisms mazina bojājumu risku un palielina operatora drošību
- Izturīgs konstrukcijas tērauds nodrošina uzticamu un ilgmūžīgu veiktspēju
- QR kods nodrošina ātru piekļuvi lietošanas instrukcijai un EK deklarācijai 13 valodās — ērta un droša informācijas pieejamība uz vietas

... *Read more*

Iespējas: Automātiskā balansēšana
Materiāls: Augstas izturības tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Powertex, WLL, modelis, ražošanas datums, sērijas numurs, minimālā slodze
Darba temperatūra : -20°C līdz +50°C
Pārklājums: Sarkana pulverkrāsa
Standarts: EN 13155
Piezīme: Minimālā slodze — vismaz 20% no maksimālās slodzes!

Drošības koeficients: 3:1


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palešu dakšas ar automātisko balansēšanu – PFAB

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Svars kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1 000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1 000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1 000	120x50	1720-2420	278

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved