Troses spriegojuma mērītājs

Preces apraksts

Viegls spriegojuma mērītājs ātrai un precīzai tērauda trošu spriegojuma mērīšanai līdz 5000 kg un trošu diametram līdz 1” / 25 mm.



Baterijas tips: 2 x C tipa baterijas
Precizitāte: ±3% no pilnas skalas, ja ir zināms troses atvērtais Ø un konstrukcija
Savienojamība: Bluetooth 4.1.
Aizsardzība: IP67.

- Galvenie savienojumi aprīkoti ar augstas kvalitātes gultņiem.
- Sviras attiecība 5,3:1 nodrošina vieglu, drošu pievilkšanu pie jau iepriekš nospriegotām trosēm.
- Bezvadu Bluetooth ļauj operatoram nepieciešamības gadījumā atrasties drošā attālumā.
- Ātri un intuitīvi regulējams centrālais skriemelis ļauj viegli un ātri mainīt troses izmērus.
- Nav viegli salaužamu ārējo antenu.
- Augsta ūdensizturība, paredzēta lietošanai jebkuros laikapstākļos.
- Ļoti ilgs baterijas darbības laiks – 2400 stundu darba režīmā.

... *Read more*

Iespējas: Neierobežota tērauda troses kalibrāciju datubāze, izmantojot Android vai iOS lietotni.
Materiāls: Aviācijas klases alumīnijs.
Darba temperatūra : no -25 °C līdz +70 °C.


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses spriegojuma mērītājs

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Celtspēja tonnas	Resolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Svars kg
1498COLT2789000	COLT5T	5-25	5	10	589	254	200	200	3,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved