

## Celšanas traversa Big Bag maisiem Powertex LBB

### Preces apraksts



Powertex LBB celšanas traversa nodrošina drošu un līdzsvarotu Big Bag maisu pacelšanu ar celtņi, izmantojot četras pacelšanas cilpas. Celšanas cilpa ir novietota tādā pašā augstumā kā piekares vietas, optimizējot pieejamo pacelšanas augstumu zem celtņa.

Traversa ir piemērota lielākajai daļai Big Bag maisu ar pamatnes izmēru no 75 x 75 cm līdz 105 x 105 cm, padarot to par praktisku risinājumu kravu pārvietošanai industriālā un būvniecības vidē.

#### Kad izvēlēties šo produktu

##### Vispiemērotākais:

- Big bag celšanai ar celtņi, izmantojot četras celšanas cilpas.
- Situācijās, kur celšanas augstums ir ierobežots.

##### Nav piemērots:

- Maisiem, kuru pamatnes izmēri ir ārpus 75 x 75 cm līdz 105 x 105 cm diapazona

#### Produkta priekšrocības

- Traversas celšanas punkts novietots vienā līmenī ar piekares vietām, maksimāli izmantojot pieejamo pacelšanas augstumu un uzlabojot brīvo telpu zem celtņa
- Četras integrētas piekares vietas ir izlīdzinātas ar centrālo celšanas punktu, nodrošinot līdzsvarotu slodzes sadalījumu celšanas laikā
- Īpaši biezas, noapaļotas piekares vietas, lai pasargātu celšanas cilpu nodilumu un nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku
- Piekares vietas konstrukcija palīdz novērst nejaušu cilpu atvienošanos celšanas laikā
- Izturīga tērauda konstrukcija nodrošina stabilu darbību
- Pulverkrāsots pārklājums uzlabo izturību pret koroziju
- Pārbaudīts ar slodzi, kas ir 2 reizes lielāka par WLL, nodrošinot paredzamu un kontrolētu pacelšanu
- Atbilst EN 13155 un Mašīnu direktīvai 2006/42/EK
- Aprīkots ar QR kodu ātrai piekļuvei 13 valodu lietošanas instrukcijai un EK deklarācijai, veicinot drošu lietošanu
- LBB var kombinēt ar Powertex celšanas siju LBF, lai nodrošinātu Big Bag maisu pacelšanu ar autokrāvēju

**Iespējas:** Optimizēts dizains maksimālam pacelšanas augstumam

**Materiāls:** Tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Powertex, WLL, modelis, izgatavošanas datums, sērijas numurs

**Darba temperatūra :** -20° līdz +50° C

**Pārklājums:** Sarkana pulverkrāsa

**Standarts:** EN 13155

**Piezīme:** Sarkana augšējais āķis, kā parādīts attēlos, nav iekļauts komplektā

**Drošības koeficients:** 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	A (mm) mm	B (mm) mm	E (mm) mm	H (mm) mm	K (mm) mm	L (mm) mm	Svars kg
6205LBB20	2	80	60	62	170	25	960	25

## Rasējums

