

Universāla ķēdes vinča

Preces apraksts



Neliela, viegla alumīnija universālā ķēdes vinča ar plašu pielietojumu celšanas darbiem. To var izmantot kopā ar skrūvmašīnu. Skrūvmašīnu iespējams savienot ar vinču, izmantojot 1,5–3 m garu vadības kabeli, kas ļauj ērti pacelt un nolaist krāvu attālināti.

Vinču var darbināt arī tieši, izmantojot 8 mm sešstūra savienojumu, kas atrodas vinčas rāmja sānos – gan ar skrūvmašīnu, gan manuāli, izmantojot kloķi. Pacelšanas un nolaišanas ātrums ir atkarīgs no skrūvmašīnas rotācijas ātruma, un to kontrolē ar pašas skrūvmašīnas vadības elementiem.

Standarta celšanas augstums ir 3 m. Pieejami arī citi celšanas augstumi pēc pieprasījuma. Āķi ir aprīkoti ar griezuli.

... [Read more](#)

Materiāls: Alumīnijs | nesatur Cr6+

Marķējums: CE marķējums


Darba temperatūra : -10 līdz +50 °C

Pārklājums: Krāsots, balts/oranžs

Piezīme: Pieejams arī ar 3 m garu vadības kabeli

Universāla ķēdes vinča

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums m/min.	Ķēdes izmērs (mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H min mm	Svars kg
500500030300980	0,25	3	1	2,2	3,2 x 9	109	84	25	1 500	16	30	8	240	3,5
500500050300980	0,5	3	1	2,2	4,3 x 12	122	102	30	1 500	16	30	8	270	5,45
500500100300980	1	3	2	1,1	4,3 x 12	122	102	32,3	1 500	16	30	8	350	9,15