

Celšanas cilpa FP

Preces apraksts



Flat Point ir rotējoša cilpa ar skrūvi, kas paredzēta celšanas un kravas stiprināšanas darbiem. Tas ir īpaši piemērots gadījumos, kad nepieciešams zema profila celšanas cilpa ar definētām nominālās celšanas spējas (WLL) vērtībām un kontrolētu slodzes virzienu.

Vislabāk piemērots:

- Iekārtām, instrumentiem un komponentiem, kur nepieciešamas plakana celšanas cilpa
- Situācijās, kuros nepieciešama 360° rotācija un 110° darba leņķa diapazons

Produkta priekšrocības:

- Plakans dizains ļauj izmantot vietās ar ierobežotu montāžas augstumu
- Rotācija 360° nodrošina vieglāku pozicionēšanu celšanas laikā
- Automātiski bloķējošs posms palīdz uzturēt kontrolētu slodzes pozīciju
- Plaisu pārbaudīta 10.9 klases skrūve nodrošina dokumentētu drošību celšanas darbos
- Nominālās celšanas spējas (WLL) diapazons no 0,5 līdz 15 t atvieglo slodzes plānošanu

... [Read more](#)

Materiāls: Cilpa un grozāmais mehānisms izgatavoti no rūdītā tērauda


Marķējums: CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Nominālā celšanas spēja (WLL)

Pārklājums: krāsots.

Drošības koeficients: 4:1

Celšanas cilpa FP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Øs mm	Svars kg
42150381100000	FP 0.5	0,5	M10	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,71
42150381101000	FP 0.8	0,8	M12	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,73
42150381101500	FP 1.5	1,5	M16	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,77
42150381102100	FP 2.5	2,5	M20	420	69	50	48	13	33	103	37	44	41	0,92
42150381104200	FP 4-S	4	M24	750	69	50	48	13	34	103	46	40	41	1,05
42150381104000	FP 4	4	M24	750	104	76	78	18	39	147	41	74	58	2,5
42150381105000	FP 5	5	M27	1 000	104	76	72	18	39	147	51	72	58	2,63
42150381106000	FP 6	6	M30	1 400	104	76	72	18	39	147	51	70	58	2,74
42150381108000	FP 8	8	M36	1 800	104	76	72	18	43	147	57	62	58	3,15
42150381110000	FP 10	10	M42	2 000	160	107	99	34,5	65,5	236	44,5	110	90	10,4
42150381115000	FP 15	15	M48	2 000	160	107	99	34,5	65,5	236	54,4	106	90	11

Celšanas cilpa FP

WLL (ton)

□	□	□
0.7	0.5	0.7
1.25	0.8	1.12
2.12	1.5	2
3.55	2.5	3.35
4	4	5.6
5.6	4	5.6
7.1	5.3	7.1
8	6	8
8	8	11.2