

Stiprinājuma punkts RP

Preces apraksts



JDT RP stiprinājuma punkts ir kalts celšanas punkts, kas paredzēts kravas pievienošanai industriālos celšanas un kravu pārvietošanas darbos. Tas nodrošina rotējošu un regulējamu celšanas savienojumu, kas atvieglo zaru izlīdzināšanu un samazina nejaušas atskrūvēšanās risku lietošanas laikā. Piemērots fiksētiem celšanas punktiem uz iekārtām, komponentēm un metinātām konstrukcijām

Vispiemērotākais:

- Fiksētiem celšanas punktiem, kur nepieciešams regulējams slodzes virziens

Produkta priekšrocības:

- 360° rotējošs korpuss nodrošina elastīgu kravas pozicionēšanu
- 110° darba diapazons uzlabo zaru izlīdzināšanas iespējas
- Montāža un demontāža bez instrumentiem
- Kalta konstrukcija nodrošina augstu izturību
- DGUV testēts un DEKRA tipa apstiprināts verificētai celšanas atbilstībai
- Pulverkrāsots pārklājums palīdz aizsargāt pret virsmas nodilumu
- 100% pārbaudīts uz plaisām

[... Read more](#)

Materiāls: Augstas izturības kalti komponenti

Markējums: CE markējums, Ar UKCA markējumu


Darba temperatūra : no -40°C līdz +300°C

Pārklājums: Pulverkrāsots pārklājums, RAL 5021 ūdenszils

Drošības koeficients: 4:1

Stiprinājuma punkts RP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne, mm	Solis DIN 13	D mm	e mm	a mm	b mm	c mm	d mm	f mm	t mm	g mm	n mm	Svars kg
42150382100008	RP 0.35	1	M8	1,25	M8	18	30	10	5	25	45	37	21	6	0,12
42150382100001	RP 0.5	1,5	M 10	1,5	M 10	18	30	10	5	25	45	37	21	6	0,13
42150382100000	RP 0.7	2,5	M 12	1,8	M 12	18	36,5	13	7	34	60	49	30	8	0,3
42150382101000	RP 1.5	4	M 16	2	M 16	20	42	14	10	36	64	51	32	10	0,4
42150382102000	RP 2.3	5,5	M 20	2,5	M 20	30	50	15	12	46	76	61	37	12	0,7
42150382103000	RP 3.2	8	M 24	3	M 24	30	64	19	15	52	90	74	47	14	1,2
42150382104000	RP 4.5	12	M 30	3,5	M 30	35	75	25	19	62	112	91	56	17	2,2