

Dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO FE.DSS UP

Preces apraksts



FE DSS celšanas cilpa ir īpaši izstrādāta kravu vienlaicīgai celšanai un rotēšanai. Dubultā grozāmā darbība nodrošina precīzu izlīdzināšanos ar celšanas stropi. Cilpa var grozīties zem slodzes. Cilpa grozās 180° leņķī un rotē 360° diapazonā.

Funkcijas:

- Grozāma zem slodzes
- Piemērota jebkāda veida celšanas darbiem
- Katras GRADUP sērijas celšanas cilpas marķējumā ir norādīts ieteicamais pievilkšanas moments.

... [Read more](#)

Materiāls: Augstas stiprības tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums


Darba temperatūra : no -20°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO FE.DSS UP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi mm	S mm	Svars kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10