

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS DSS

Preces apraksts



SS DSS ir nerūsējošā tērauda celšanas cilpa. Tā ir īpaši izstrādāta kravu vienlaicīgai celšanai un rotēšanai. Dubultā grozāmā darbība nodrošina precīzu izlīdzināšanos stropes virzienā.

Funkcijas:

- Nerūsējošā tērauda cilpa nodrošina maksimālu izturību pret koroziju
- Grozāma zem slodzes
- M45 līdz M56 vai UNC vītne pieejama pēc pieprasījuma

[... Read more](#)

Materiāls: AISI 316 L

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums


Darba temperatūra : no -20°C līdz + 200°C

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS DSS

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Svars kg
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM45	6	M 45 (x4.5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,7
4215SSDSSM48	6,4	M 48 (x5)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM48x3	6,4	M 48 (x3)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM48x4	6,4	M 48 (x4)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11
4215SSDSSM52	6,4	M 52 (x5)	600	68	79	38	90	123	91	182	41	68	19	11,2
4215SSDSSM56	8	M 56 (x5.5)	600	78	79	38	90	123	91	182	41	78	19	11,3
4215SSDSSM56x4	8	M 56 (x4)	600	78	79	38	90	123	91	182	41	78	19	11,4