Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda celšanas cilpa CODIPRO SS SEB

Preces apraksts



SS SEB ir nerūsējošā tērauda grozāmā celšanas cilpa ar automātisku pozicionēšanās sistēmu, kas palīdz cilpai vienmēr ieņemt pareizu darba pozīciju stropes virzienā. Pateicoties nerūsējošā tērauda izpildījumam, šo grozāmo celšanas cilpu var izmantot mitrā, korozīvā, ķīmiskā vidē.

Pievilkšana ar sešstūra atslēgu.
Nodrošina āķa kustību paralēli balsta virsmai, ja cilpa tiek noslogota 90° leņķī

Standarta izmēri: no M12 līdz M24; kravām no 0,5 t līdz 2,5 t.

Konstrukcija: centrēta celšanas cilpa ar dubulto artikulāciju, izņemot SEB modeli — grozāmā celšanas cilpa ar 360° rotāciju.

... *Read more*

Materiāls: AISI 316 L
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Atbilstība EK direktīvām, GRADUP tērauda kvalitāte, ieteicamais pievilkšanas moments, ražotāja zīmols, katras komponentes izsekojamības marķējums (kalēja zīme + partijas numurs), vītne
Darba temperatūra : no -20 °C līdz +200 °C
Pārklājums: Pretkorozijas pārklājums uz nekrāsotajām CODIPRO grozāmo celšanas punktu daļām un oranža krāsa (RAL 2002) skavai
Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda celšanas cilpa CODIPRO SS SEB

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Svars kg
4215SSSEBM8	0,2	M 8 (x1,25)	6	14	30	34	60	57	14	6	0,24
4215SSSEBM10	0,3	M 10 (x1.5)	10	17	30	34	60	57	17	6	0,24
4215SSSEBM1204t	0,4	M 12 (1,75)	15	21	30	34	60	57	21	6	0,24
4215SSSEBM12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
4215SSSEBM16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
4215SSSEBM20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
4215SSSEBM24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved