

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSR

Preces apraksts



SS FE DSR M ir nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa.

FE DSR dubultās grozāmās celšanas cilpas nerūsējošā tērauda versiju var izmantot mitrā, korozīvā, ķīmiskā vidē. Tās dubultā artikulācija nodrošina precīzu izlīdzināšanos stropes virzienā.

Funkcijas:

- Grozāma zem slodzes

[... Read more](#)

Materiāls: AISI 316 L

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums


Darba temperatūra : no -20°C līdz + 200°C

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSR

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L maks. mm	S mm	Svars kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6