Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSR

Preces apraksts



SS FE DSR M ir nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa.

FE DSR dubultās grozāmās celšanas cilpas nerūsējošā tērauda versiju var izmantot mitrā, korozīvā, ķīmiskā vidē. Tās dubultā artikulācija nodrošina precīzu izlīdzināšanos stropes virzienā.

Funkcijas:

- Grozāma zem slodzes

... *Read more*

Materiāls: AISI 316 L
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : no -20°C lidz + 200°C
Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSR

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L maks. mm	S mm	Svars kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved