

Dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO DSR UP

Preces apraksts



DSR UP dubultā grozāmā celšanas cilpa ir īpaši izstrādāta drošai celšanai. Tās dubultā artikulācija nodrošina precīzu izlīdzināšanos stropes virzienā.

Funkcijas:

- Grozāma zem slodzes
- Piemērota jebkāda veida celšanas darbiem
- Divas pievilkšanas iespējas: ar sešstūra atslēgu vai dinamometrisko atslēgu
- Katras GRADUP sērijas celšanas cilpas marķējumā ir norādīts ieteicamais pievilkšanas moments

[... Read more](#)

Materiāls: Augstas stiprības tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums


Darba temperatūra : no -20°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO DSR UP

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Vītne, mm	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Svars kg
4215DSRM5UP	0,07	M5 (x0.8)	-	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM6UP	0,15	-	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	-	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	-	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	-	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM121t2UP	1,2	-	-	15	45	40	45	53	38	17	76	13	21	8	20	1,98
4215DSRM14UP	1,4	-	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	-	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM18UP	2,3	-	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	-	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM203T2UP	2,9	-	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM22UP	3,5	-	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	-	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM27UP	5,7	-	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	-	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	-	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	-	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	-	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5