


Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSS

Preces apraksts



SS FE DSS ir nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa.

Konstrukcija: centrēta celšanas cilpa ar dubulto artikulāciju

[... Read more](#)

Materiāls: AISI 316 L

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Atbilstība EK direktīvām, GRADUP tērauda kvalitāte, ieteicamais pievilkšanas moments, ražotāja zīmols, katras komponentes izsekojamības marķējums (kalēja zīme + partijas numurs), vītne

Darba temperatūra : no -20 °C līdz +200 °C


Pārklājums: Pretkorozijas pārklājums uz nekrāsotajām CODIPRO grozāmo celšanas punktu daļām un oranža krāsa (RAL 2002) skavai

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 5:1

Nerūsējošā tērauda dubultā grozāmā celšanas cilpa CODIPRO SS FE DSS

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtnes spēja tonnas	Vītne	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L maks. mm	S mm	Svars kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8