

Pārvietojams alumīnija buka celtnis LSB

Preces apraksts



LSB vieglais pārvietojamais alumīnija buka celtnis ir pārnēsājama celšanas sistēma, kas paredzēta darbiem, kuros aprīkojums ir ātri jāpārvieto, jāuzstāda un jānovieto citā vietā. Tas ir piemērots kravu celšanai noteiktās darba slodzes robežās (WLL), kā arī var tikt konfigurēts cilvēku kritiena aizsardzībai un glābšanas darbiem, ja tiek izmantots ar saderīgu aprīkojumu un saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Vispiemērotākais:

- Pagaidu celšanas darbi ierobežotās vai grūti pieejamās vietās, piemēram, akās, rezervuāros, liftu šahtās, uz jumtiem, un notekūdeņu attīrīšanas objektos.
- Mobilie apkopes, inspekcijas un servisa darbi, kuros nepieciešama ātra uzstādīšana bez papildu instrumentiem.

Produkta priekšrocības:

- Viegla alumīnija konstrukcija ērtākai transportēšanai un pārvietošanai.
- Modulāra konstrukcija nodrošina ātru montāžu bez instrumentiem un elastīgu konfigurāciju.
- Sijas garumi no 2 līdz 7 m ļauj pielāgoties dažādām darba prasībām.

Drošības koeficients kravu celšanai: 2.1:1

Drošības koeficients cilvēku glābšanai: 10:1

[... Read more](#)

Materiāls: Poliuretāns, čuguns, cinkots tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam

Pārklājums: Cinka pārklājums

Standarts: EN 13001, EN 795-B, EN 15011, CEN/TS/16415

Pārvietojams alumīnija buka celtnis LSB

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Aptuvenais darba augstums, m	Beam length m	Svars kg
6015LSB400F1	1,25	2.2-3.6	4	40,4