

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā aprīkota ar gredzenu ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX, samazinot detaļu skaitu un nodrošinot kompaktāku, pārskatāmāku celšanas sistēmu.

Strope ir paredzēta kontrolētai celšanai ar diviem pacelšanas punktiem, kur nepieciešama droša kravas piestiprināšana, individuāla zaru garuma regulēšana un uzticama darbība.

Komplektā ietilpst gredzens ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX, 10. klases ķēde, drošības āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu.

Vispiemērotākā:

- Līdzsvarotai celšanai, izmantojot divus pacelšanas punktus
- Darbiem, kuros priekšroka tiek dota kompakam risinājumam ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Celšanas darbiem, kuros nepieciešama droša āķu aizvēršana, lai samazinātu nejaušas atvienošanās risku

Produkta priekšrocības

- Gredzens ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX apvieno vairākas funkcijas vienā komponentā, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un atvieglojot komplektēšanu un lietošanu
- Integrētā saīsināšanas funkcija ļauj ātri un precīzi pielāgot katra ķēdes zaru garumu bez papildu saīsināšanas āķiem
- Kompaktā konstrukcija nodrošina ērtāku lietošanu un labāku pārskatāmību pārbaužu laikā
- Drošības āķis nodrošina drošu aizvēršanu, palīdzot samazināt neja [... Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60°	Svars kg
240800600100250	6	2	1	2	1,4	3,2
240800600200250	6	2	2	2	1,4	4,8
240800600300250	6	2	3	2	1,4	6,4
240800600400250	6	2	4	2	1,4	8
240800600500250	6	2	5	2	1,4	9,6
240800600600250	6	2	6	2	1,4	11,2
240800600700250	6	2	7	2	1,4	12,8
240800600800250	6	2	8	2	1,4	14,4
240800800100250	8	3,55	1	3,55	2,5	5,8
240800800200250	8	3,55	2	3,55	2,5	8,6
240800800300250	8	3,55	3	3,55	2,5	11,8
240800800400250	8	3,55	4	3,55	2,5	14,8
240800800500250	8	3,55	5	3,55	2,5	17,8
240800800600250	8	3,55	6	3,55	2,5	20,8
240800800700250	8	3,55	7	3,55	2,5	23,8
240800800800250	8	3,55	8	3,55	2,5	26,8
240801000100250	10	5,6	1	5,6	4	9,7
240801000200250	10	5,6	2	5,6	4	14,3
240801000300250	10	5,6	3	5,6	4	18,8
240801000400250	10	5,6	4	5,6	4	23,4
240801000500250	10	5,6	5	5,6	4	28
240801000600250	10	5,6	6	5,6	4	32,6
240801000700250	10	5,6	7	5,6	4	37,2
240801000800250	10	5,6	8	5,6	4	41,8
240801300100250	13	9,5	1	9,5	6,7	16,6
240801300200250	13	9,5	2	9,5	6,7	24,4
240801300300250	13	9,5	3	9,5	6,7	32,2
240801300400250	13	9,5	4	9,5	6,7	40
240801300500250	13	9,5	5	9,5	6,7	47,8
240801300600250	13	9,5	6	9,5	6,7	55,6
240801300700250	13	9,5	7	9,5	6,7	63,4

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60°	Svars kg
240801300800250	13	9,5	8	9,5	6,7	71,2
240801600200250	16	14	2	14	10	39
240801600300250	16	14	3	14	10	50,6
240801600400250	16	14	4	14	10	62,2
240801600500250	16	14	5	14	10	73,8
240801600600250	16	14	6	14	10	85,4
240801600700250	16	14	7	14	10	97
240801600800250	16	14	8	14	10	109