Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

**Preces apraksts**



POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā aprīkota ar gredzenu ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX, samazinot detaļu skaitu un nodrošinot kompaktāku, pārskatāmāku celšanas sistēmu.

Strope ir paredzēta kontolētai celšanai ar diviem pacelšanas punktiem, kur nepieciešama droša kravas piestiprināšana, individuāla zaru garuma regulēšana un uzticama darbība.

Komplektā ietilpst gredzens ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX, 10. klases ķēde, drošības āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu.

**Vispiemērotākā:**

- Līdzsvarotai celšanai, izmantojot divus pacelšanas punktus
- Darbiem, kuros priekšroka tiek dota kompaktam risinājumam ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Celšanas darbiem, kuros nepieciešama droša āķu aizvēršana, lai samazinātu nejaušas atvienošanās risku

**Produkta priekšrocības**

- Gredzens ar saīsināšanas āķiem MC2 POWERTEX apvieno vairākas funkcijas vienā komponentā, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un atvieglojot komplektēšanu un lietošanu
- Integrētā saīsināšanas funkcija ļauj ātri un precīzi pielāgot katra ķēdes zara garumu bez papildu saīsināšanas āķiem
- Kompaktā konstrukcija nodrošina ērtāku lietošanu un labāku pārskatāmību pārbaužu laikā
- Drošības āķis nodrošina drošu aizvēršanu, palīdzot samazināt neja... Read more

**Materiāls:** Tērauds
**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums
**Darba temperatūra :** no -40 °C līdz +200 °C bez celtspējas (WLL) samazinājuma
**Pārklājums:** Sarkans pulverkrāsas pārklājums
**Standarts:** EN 818-4, AS 3776
*(+25 % WLL)*

**Drošības koeficients:** 4:1
**Klase:** 10

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Ķēdes Ø mm | Celtspēja tonnas | Garums m | Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45° | Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60° | Svars kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240800600100250 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 3,2 |
| 240800600200250 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1,4 | 4,8 |
| 240800600300250 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1,4 | 6,4 |
| 240800600400250 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1,4 | 8 |
| 240800600500250 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1,4 | 9,6 |
| 240800600600250 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1,4 | 11,2 |
| 240800600700250 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1,4 | 12,8 |
| 240800600800250 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1,4 | 14,4 |
| 240800800100250 | 8 | 3,55 | 1 | 3,55 | 2,5 | 5,8 |
| 240800800200250 | 8 | 3,55 | 2 | 3,55 | 2,5 | 8,6 |
| 240800800300250 | 8 | 3,55 | 3 | 3,55 | 2,5 | 11,8 |
| 240800800400250 | 8 | 3,55 | 4 | 3,55 | 2,5 | 14,8 |
| 240800800500250 | 8 | 3,55 | 5 | 3,55 | 2,5 | 17,8 |
| 240800800600250 | 8 | 3,55 | 6 | 3,55 | 2,5 | 20,8 |
| 240800800700250 | 8 | 3,55 | 7 | 3,55 | 2,5 | 23,8 |
| 240800800800250 | 8 | 3,55 | 8 | 3,55 | 2,5 | 26,8 |
| 240801000100250 | 10 | 5,6 | 1 | 5,6 | 4 | 9,7 |
| 240801000200250 | 10 | 5,6 | 2 | 5,6 | 4 | 14,3 |
| 240801000300250 | 10 | 5,6 | 3 | 5,6 | 4 | 18,8 |
| 240801000400250 | 10 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 23,4 |
| 240801000500250 | 10 | 5,6 | 5 | 5,6 | 4 | 28 |
| 240801000600250 | 10 | 5,6 | 6 | 5,6 | 4 | 32,6 |
| 240801000700250 | 10 | 5,6 | 7 | 5,6 | 4 | 37,2 |
| 240801000800250 | 10 | 5,6 | 8 | 5,6 | 4 | 41,8 |
| 240801300100250 | 13 | 9,5 | 1 | 9,5 | 6,7 | 16,6 |
| 240801300200250 | 13 | 9,5 | 2 | 9,5 | 6,7 | 24,4 |
| 240801300300250 | 13 | 9,5 | 3 | 9,5 | 6,7 | 32,2 |
| 240801300400250 | 13 | 9,5 | 4 | 9,5 | 6,7 | 40 |
| 240801300500250 | 13 | 9,5 | 5 | 9,5 | 6,7 | 47,8 |
| 240801300600250 | 13 | 9,5 | 6 | 9,5 | 6,7 | 55,6 |
| 240801300700250 | 13 | 9,5 | 7 | 9,5 | 6,7 | 63,4 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar drošības āķi, 10.klase

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Ķēdes Ø mm | Celtspēja tonnas | Garums m | Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45° | Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60° | Svars kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240801300800250 | 13 | 9,5 | 8 | 9,5 | 6,7 | 71,2 |
| 240801600200250 | 16 | 14 | 2 | 14 | 10 | 39 |
| 240801600300250 | 16 | 14 | 3 | 14 | 10 | 50,6 |
| 240801600400250 | 16 | 14 | 4 | 14 | 10 | 62,2 |
| 240801600500250 | 16 | 14 | 5 | 14 | 10 | 73,8 |
| 240801600600250 | 16 | 14 | 6 | 14 | 10 | 85,4 |
| 240801600700250 | 16 | 14 | 7 | 14 | 10 | 97 |
| 240801600800250 | 16 | 14 | 8 | 14 | 10 | 109 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved