

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX MC-4 ir 4-zaru ķēžu strope ar āķiem un ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā ir aprīkota ar MC-4 gredzenu ar integrētu saīsināšanas funkciju, kas ļauj ātri un ērti pielāgot katra zara garumu bez papildu saīsināšanas āķiem.

Strope ir piemērota kontrolētiem celšanas darbiem, kuros nepieciešama ātra pievienošana, efektīva garuma regulēšana un uzticama darbība, izmantojot vairākus celšanas punktus.

Komplektā ietilpst MC-4 gredzens, 10. klases ķēde, āķi ar aizslēgu un marķējuma plāksnīte ar WLL informāciju.

Vispiemērotākā:

- Stabīlai kravu celšanai, izmantojot vairākus celšanas punktus
- Situācijās, kur nepieciešama kompakta strope ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Atkārtotiem celšanas darbiem, kur svarīga ātra un droša āķu pievienošana

Produkta priekšrocības

- MC-4 gredzens apvieno galvenā posma un saīsināšanas funkcijas visiem četriem zariem
- Katru stropes zaru iespējams saīsināt atsevišķi, nodrošinot ērtu garuma pielāgošanu
- Kompakta konstrukcija samazina komponentu skaitu un atvieglo lietošanu
- Āķi ar aizslēgu nodrošina ātru un drošu pievienošanu kravai
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie 1.5x WLL ... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Garums m	Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60°
241300600100290	6	3	1	3	2,12
241300600200290	6	3	2	3	2,12
241300600300290	6	3	3	3	2,12
241300600400290	6	3	4	3	2,12
241300600500290	6	3	5	3	2,12
241300600600290	6	3	6	3	2,12
241300600700290	6	3	7	3	2,12
241300600800290	6	3	8	3	2,12
241300800100290	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200290	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300290	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400290	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500290	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600290	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700290	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800290	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100290	10	8,4	1	8,4	6
241301000200290	10	8,4	2	8,4	6
241301000300290	10	8,4	3	8,4	6
241301000400290	10	8,4	4	8,4	6
241301000500290	10	8,4	5	8,4	6
241301000600290	10	8,4	6	8,4	6
241301000700290	10	8,4	7	8,4	6
241301000800290	10	8,4	8	8,4	6
241301300200290	13	14	2	14	10
241301300300290	13	14	3	14	10
241301300400290	13	14	4	14	10
241301300500290	13	14	5	14	10
241301300600290	13	14	6	14	10
241301300700290	13	14	7	14	10
241301300800290	13	14	8	14	10

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60°
241301600200290	16	21,2	2	21,2	15
241301600300290	16	21,2	3	21,2	15
241301600400290	16	21,2	4	21,2	15
241301600500290	16	21,2	5	21,2	15
241301600600290	16	21,2	6	21,2	15
241301600700290	16	21,2	7	21,2	15
241301600800290	16	21,2	8	21,2	15