

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar drošības āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar drošības āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā aprīkota ar gredzenu ar saīsināšanas āķiem MC4 POWERTEX, samazinot detaļu skaitu un nodrošinot kompaktāku, pārskatāmāku celšanas sistēmu.

Strope ir paredzēta kontrolētai celšanai ar vairākiem pacelšanas punktiem, kur nepieciešama droša kravas piestiprināšana, individuāla zaru garuma regulēšana un uzticama darbība.

Komplektā ietilpst gredzens ar saīsināšanas āķiem MC4 POWERTEX, 10. klases ķēde, drošības āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu.

Vispiemērotākā:

- Stabīlai kravu celšanai, izmantojot vairākus pacelšanas punktus
- Darbiem, kuros priekšroka tiek dota kompakam risinājumam ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Celšanas darbiem, kuros nepieciešama droša āķu aizvēršana, lai samazinātu nejaušas atvienošanās risku

Produkta priekšrocības

- Gredzens ar saīsināšanas āķiem MC4 POWERTEX apvieno vairākas funkcijas vienā komponentā, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un atvieglojot komplektēšanu un lietošanu
- Integrētā saīsināšanas funkcija ļauj ātri un precīzi pielāgot katra ķēdes zaru garumu bez papildu saīsināšanas āķiem
- Kompakta konstrukcija nodrošina ērtāku lietošanu un labāku pārskatāmību pārbaudes laikā
- Drošības āķi nodrošina drošu aizvēršanu, palīdzot samazināt nejaušas atvienošanās risku [... Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Garums m	Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60°
241300600100310	6	3	1	3	2,12
241300600200310	6	3	2	3	2,12
241300600300310	6	3	3	3	2,12
241300600400310	6	3	4	3	2,12
241300600500310	6	3	5	3	2,12
241300600600310	6	3	6	3	2,12
241300600700310	6	3	7	3	2,12
241300600800310	6	3	8	3	2,12
241300800100310	8	5,3	1	5,3	3,75
241300800200310	8	5,3	2	5,3	3,75
241300800300310	8	5,3	3	5,3	3,75
241300800400310	8	5,3	4	5,3	3,75
241300800500310	8	5,3	5	5,3	3,75
241300800600310	8	5,3	6	5,3	3,75
241300800700310	8	5,3	7	5,3	3,75
241300800800310	8	5,3	8	5,3	3,75
241301000100310	10	8,4	1	8,4	6
241301000200310	10	8,4	2	8,4	6
241301000300310	10	8,4	3	8,4	6
241301000400310	10	8,4	4	8,4	6
241301000500310	10	8,4	5	8,4	6
241301000600310	10	8,4	6	8,4	6
241301000700310	10	8,4	7	8,4	6
241301000800310	10	8,4	8	8,4	6
241301300200310	13	14	2	14	10
241301300300310	13	14	3	14	10
241301300400310	13	14	4	14	10
241301300500310	13	14	5	14	10
241301300600310	13	14	6	14	10
241301300700310	13	14	7	14	10
241301300800310	13	14	8	14	10

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope MC-4 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Garums m	Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60°
241301600200310	16	21,2	2	21,2	15
241301600300310	16	21,2	3	21,2	15
241301600400310	16	21,2	4	21,2	15
241301600500310	16	21,2	5	21,2	15
241301600600310	16	21,2	6	21,2	15
241301600700310	16	21,2	7	21,2	15
241301600800310	16	21,2	8	21,2	15