


Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S49

Preces apraksts



Vispārējam
pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



ROPETEX



ROPETEX S49 ir nerūsējošā tērauda trose ar metāla serdi (WSC). Pateicoties augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda materiāla klasei, tai ir lieliska izturība pret koroziju. Troši visbiežāk izmanto mazos diametros līdz 12 mm.

Pielietojums: tekellāzai, atsaitēm, nospriegošanai vai dažādu objektu iekarināšanai, kā arī kā nožogojumiem.

Plašāku informāciju par tērauda trošes izvēli, trošes vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#)

... [Read more](#)

Konstrukcija: 6x7-WSC (7x7)

Materiāls: AISI 316 / EN 1.4401

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: AS 3569

Standarts: EN 12385-4

except material

Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0,55

Nerūsējošā tērauda trose ROPETEX S49

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100104620028	1	1 570	Nerūsējošs	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100154620028	1,5	1 570	Nerūsējošs	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nerūsējošs	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nerūsējošs	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nerūsējošs	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nerūsējošs	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nerūsējošs	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8