



Vispārējam  
pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



## Nerūsējošā tērauda trosē ROPETEX S49

### Preces apraksts

**ROPETEX**



ROPETEX S49 ir nerūsējošā tērauda trosē ar metāla serdi (WSC). Pateicoties augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda materiāla klasei, tai ir lieliska izturība pret koroziju. Trosi visbiežāk izmanto mazos diametros līdz 12 mm.

**Pielietojums:** teknlāžai, atsaitēm, nosprīgošanai vai dažādu objektu iekarināšanai, kā arī kā nožogojumiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#)

**Konstrukcija:** 6x7-WSC (7x7)

**Materiāls:** AISI 316 / EN 1.4401

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +200°C

**Standarts:** EN 12385-4

*except material*

**Uzmanību:** Nelietot celšanai

**Aizpildījuma koeficients:** 0,55

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
108100104620028	1	1 570	Nerūsējošs	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100154620028	1,5	1 570	Nerūsējošs	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Nerūsējošs	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Nerūsējošs	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Nerūsējošs	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Nerūsējošs	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Nerūsējošs	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8