

Tērauda trosē ROPETEX S33 PVC apvalkā

Preces apraksts

ROPETEX



ROPETEX S33 ir cinkota trosē ar metāla serdi (WSC) un melnu PVC pārklājumu. Trosi var izmantot pamata celšanas vajadzībām, piemēram, trošu stropēm, izklaides industrijā, teātros utt.

PVC pārklājums ir noturīgs pret UV stariem. Trosē piemērota ilgstošai izmantošanai ārpus telpām, atbilst REACH direktīvai 1907/2006.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trosu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Konstrukcija: 6x19M-WSC

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -30°C līdz +70°C


Standarts: EN 12385-4

except from coating

Piezīme: Uzgaļus jāliek uz notīrītas no PVC pārklājuma tērauda troses. Uzgaļu izmērs jānosaka pēc tērauda troses izmēra.

Tērauda troses pienācīgu periodisko pārbaudi var apgrūtināt PVC pārklājums. Lietotājam jāņem vērā šo risku, piemēram, savlaicīgi nomainot trosi.

Aizpildījuma koeficients: 0,53



Vispārējam
pielietojumam



Trošu stropēm



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Iekšējais troses Ø mm	Krāsa	Stiepes izturība N/mm ²	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Elļošana	Svars kg/100m
105130040030034	4	3	Melna	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130080060034	8	6	Melna	1 770	23,1	15	-	16,1