



Smērviena ROPETEX Thin Lube 30

Preces apraksts

ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 ir pussausa smērviena plašām pielietojumam gan rūpniecībā, gan būvniecībā. Tiek uzklāta plānā kārtā, kā plēve. Smērviena nodrošina trosēm lielisku aizsardzību pret koroziju. Thin Lube 30 samazina tērauda stiepju un vijumu nodilumu, tāpēc ir lieliski piemērota biežai lietošanai skarbos darba apstākļos. Tas sastāvā ir vielas, kas samazina abrazīvo daļiņu uzkrāšanos uz trosēm, smērvielas "nolaišanās" varbūtību un smērvielas uzkrāšanos.

Pielietojums: vispārēja industriālā celšana, vinču trosēm, torņa celtņiem, mobilajiem celtņiem, ostas celtņiem, zvejniecībā

Pielietošanas metodes: portatīvais smidzinātājs vai uzklāšana ar otu/apsmidzināšana

Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)

Forma: Brūns necaurspīdīgs šķidrums

NLGI pakāpe: atšķaidītājs

Tiek piegādāta kā 400 ml aerosols, 5 litru kannā vai 20 litru kannā.

Darba temperatūra : -30°C līdz +60°C

Artikula Nr.

Apraksts

142500040010

Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol

142500500010

Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can

142502000010

Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum