

Smērviena ROPETEX Thin Lube 30

Preces apraksts



ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 ir pussausa smērviena plašām pielietojumam gan rūpniecībā, gan būvniecībā. Tiek uzklāta plānā kārtā, kā plēve. Smērviena nodrošina trosēm lielisku aizsardzību pret koroziju. Thin Lube 30 samazina tērauda stieplu un vijumu nodilumu, tāpēc ir lieliski piemērota biežai lietošanai skarbos darba apstākļos. Tas sastāvā ir vielas, kas samazina abrazīvo daļiņu uzkrāšanos uz trosēm, smērvielas "nolaišanās" varbūtību un smērvielas uzkrāšanos.

Pielietojums: vispārēja industriālā celšana, vinču trosēm, torņa celtniem, mobilajiem celtniem, ostas celtniem, zvejniecībā

Pielietošanas metodes: portatīvais smidzinātājs vai uzklāšana ar otu/apsmidzināšana

Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)

Forma: Brūns necaurspīdīgs šķidrums

NLGI pakāpe: atšķaidītājs

Tiek piegādāta kā 400 ml aerosols, 5 litru kannā vai 20 litru kannā.

[... Read more](#)

Darba temperatūra : -30°C līdz +60°C

Smērviena ROPETEX Thin Lube 30

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Apraksts
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum