Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smērviela ROPETEX Thin Lube 30

Preces apraksts



ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 ir pussausa smērviela plašām pielietojumam gan rūpniecībā, gan būvniecībā. Tiek uzklāta plānā kārtā, kā plēve. Smērviela nodrošina trosēm lielisku aizsardzību pret koroziju. Thin Lube 30 samazina tērauda stiepļu un vijumu nodilumu, tāpēc ir lieliski piemērota biežai lietošanai skarbos darba apstākļos. Tas sastāvā ir vielas, kas samazina abrazīvo daļiņu uzkrāšanos uz trosēm, smērvielas “nolaišanās” varbūtību un smērvielas uzkrāšanos.

Pielietojums: vispārēja industriālā celšana, vinču trosēm, torņa celtņiem, mobilajiem celtņiem, ostas celtņiem, zvejniecībā

Pielietošanas metodes: portatīvais smidzinātājs vai uzklāšana ar otu/apsmidzināšana
Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)
Forma: Brūns necaurspīdīgs šķidrums
NLGI pakāpe: atšķaidītājs

Tiek piegādāta kā 400 ml aerosols, 5 litru kannā vai 20 litru kannā.

... *Read more*

Darba temperatūra : -30°C līdz +60°C

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smērviela ROPETEX Thin Lube 30

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Apraksts
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved