



Smērviena ROPETEX Ultra Lube 2

Preces apraksts

ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 ir videi draudzīga (EAL), augstas veiktspējas smērviena uz hibrīda bāzes. To var izmantot piestātnēs, upju malās, ezeros un citās videi jūtīgas teritorijās. Ultra Lube 2 lieliski nomazgājas un tā ir bioloģiski noārdāma, netoksiska un nav bioakumulatīva.

Pielietojums: peldošiem celtniem, ostas celtniem; ārzonās un ostas iekārtas; zemūdens iekārtas.

Pielietošanas metodes: augstspiediena iekārtas vai uzklāšana ar otu

Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)

Krāsa / faktūra: matēta melna smērviena

NLGI pakāpe: NLG2

Pilēšanas punkts: 154 ° C

Lūzuma punkts: -60 ° C

Relatīvais blīvums: 0,9 - 0,95

Ūdens izsmidzināšana: aizture <60%

Videi draudzīga smērviena: JĀ

Atbilstība VGP 2013: JĀ

Tiek piegādāta spainī - 12.5 kg

Darba temperatūra : -40°C līdz +120°C

Artikula Nr.

Apraksts

Svars
kg

142501250050

Ropetex Ultra Lube 2

12,5