

Smērviela ROPETEX Ultra Lube 2

Preces apraksts



ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 ir videi draudzīga (EAL), augstas veiktspējas smērviela uz hibrīda bāzes. To var izmantot piestātnēs, upju malās, ezeros un citās videi jutīgas teritorijās. Ultra Lube 2 lieliski nomazgājas un tā ir bioloģiski noārdāma, netoksiska un nav bioakumulatīva.

Pielietojums: peldošiem celtņiem, ostas celtņiem; ārzonās un ostas iekārtas; zemūdens iekārtas.

Pielietošanas metodes: augstspiediena iekārtas vai uzklāšana ar otu

Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)

Krāsa / faktūra: matēta melna smērviela

NLGI pakāpe: NLG2

Pilēšanas punkts: 154 ° C

Lūzuma punkts: -60 ° C

Relatīvais blīvums: 0,9 - 0,95

Ūdens izsmidzināšana: aizture <60%

Videi draudzīga smērviela: JĀ

Atbilstība VGP 2013: JĀ

Tiek piegādāta spainī - 12.5 kg

... [Read more](#)

Darba temperatūra : -40°C līdz +120°C

Smērviena ROPETEX Ultra Lube 2

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Apraksts	Svars kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5