Smērviela ROPETEX Ultra Lube 2

Preces apraksts



ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 ir videi draudzīga (EAL), augstas veiktspējas smērviela uz hibrīda bāzes. To var izmantot piestātnēs, upju malās, ezeros un citās videi jūtīgas teritorijās. Ultra Lube 2 lieliski nomazgājas un tā ir bioloģiski noārdāma, netoksiska un nav bioakumulatīva.

Pielietojums: peldošiem celtņiem, ostas celtņiem; ārzonās un ostas iekārtas; zemūdens iekārtas.

Pielietošanas metodes: augstspiediena iekārtas vai uzklāšana ar otu
Minimālā lietošanas temperatūra: -5 ° C (pirms uzklāšanas produkts 48 stundas jāuzglabā vismaz 10 ° C temperatūrā)
Krāsa / faktūra: matēta melna smērviela
NLGI pakāpe: NLG2
Pilēšanas punkts: 154 ° C
Lūzuma punkts: -60 ° C
Relatīvais blīvums: 0,9 - 0,95
Ūdens izsmidzināšana: aizture <60%
Videi draudzīga smērviela: JĀ
Atbilstība VGP 2013: JĀ

Tiek piegādāta spainī - 12.5 kg

... *Read more*

Darba temperatūra : -40°C līdz +120°C

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Smērviela ROPETEX Ultra Lube 2

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Apraksts	Svars kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved