

Elektriskais ķēžu telferis LIFTKET STAR ONE 125 – 1 000 kg

Preces apraksts



Elektriskais ķēžu telferis Liftket STAR ONE izceļas ar slodzei pielāgotu ātruma regulēšanu. Pateicoties ātruma rampas funkcijai, tas nodrošina vienmērīgu paātrināšanos un palēnināšanos. STAR ONE var viegli pieslēgt jebkurai 1 fāzes elektotīklam ar spriegumu no 110 līdz 240 V un frekvenci 50 vai 60 Hz. Šī plašā savietojamība nodrošina universālu izmantošanu visā pasaulē neatkarīgi no vietējiem elektotīkla standartiem. Tādēļ telferis ir ideāli piemērots starptautiskam pielietojumam un darbam dažādās darba vietās.

Īpašības:


- 1 fāzes elektotīkls
- No slodzes atkarīgi celšanas ātrumi
- Barošanas spriegums 230 V, 1 fāze, 50 Hz
- Celjspēja līdz 1 000 kg
- Standarta celšanas augstums 3 m
- 1,5 m vadības kabelis
- Vadības pults ar avārijas apturēšanas pogu
- Aizsardzības klase IP55
- Aprīkots ar EASY CONNECT
- VFD vadība 24 V DC
- Augšējais/apakšējais gala slēdzis
- Iedarbināšana un palēnināšana ar ātruma rampu

[... Read more](#)

Marķējums: CE marķējums

Elektriskais ķēžu telferis LIFTKET STAR ONE 125 – 1 000 kg

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Celšanas ātrums m/min	Ķēdes kritumu skaits	Motors kW	Klase ISO/FEM	Ķēdes izmērs (mm)	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Svars kg
540100011470794	125/1-8	0,125	3	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100011470796	-	0,125	6	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100031410794	250/1-8	0,25	3	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100031410796	-	0,25	6	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100051290794	500/1-8	0,5	3	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	22
540100051290796	-	0,5	6	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	365	525	15	20	19	12	37	40	24	74	-
540100102140794	1000/2-4	1	3	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	26
540100102140796	-	1	6	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221	235	220	428	540	19	22	24	12	37	40	24	74	-